

Čistič parket, pH neutrální

## CLEAN (NEUTRALREINIGER)

Čisticí prostředek na vodní bázi pro povrchově upravené a naolejované parkety a korkové podlahy. Vhodné také na podlahy z PVC, linolea, přírodního a umělého kamene.

### POPIS PRODUKTU:

Čisticí prostředek na vodní bázi, který dobře odstraňuje nečistoty a vytváří tak základ pro následné ošetření lakovaných nebo olejovaných parket.

### OBLASTI POUŽITÍ:

Univerzální čisticí prostředek na vodní bázi, který dobře odstraňuje nečistoty a vytváří tak podmínky pro následné ošetření utěsněných nebo naolejovaných parketových podlah.

### VHODNÝ PRO:

#### Běžné čištění:

- ▶ povrchově upravené parkety a korkové podlahy
- ▶ olejované a voskované parkety
- ▶ linoleum
- ▶ PVC
- ▶ Podlahy z přírodního a umělého kamene

#### Základní čištění:

- ▶ parkety olejované přípravky PALLMANN



### PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

- ▶ Snadná aplikace
- ▶ Rychleschnoucí
- ▶ Bez obsahu rozpouštědel
- ▶ Šetrný k pokožce
- ▶ S neutrálním pH-faktorem
- ▶ Bez obsahu formaldehydu
- ▶ Není nutné rozleštění

### TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	umělohmotná lahev a umělohmotný kanystr
Velikost balení	0,75l a 10l
Poměr míchání	Běžné čištění: ca. 50 - 100 ml/5l vody Základní čištění: ca. 200ml/5l vody až neředěný*
Teplota při zpracování	teplota 18 - 25 °C při 35 - 65% relat. vlhkosti vzduchu

\*Poměr ředění závisí na stupni znečištění a pohybuje se od 200 ml čističe Clean na 5 l vody až po neředěný výrobek. Přesné údaje jsou uvedeny v návodu k ošetřování pro výrobky řady MAGIC OIL.

### PŘÍPRAVA PODKLADU:

Pomocí mopu, smetáku nebo vysavače zbavte podlahu nečistot, prachu, tuků, olejů nebo vosků. Pokud je povrch silně znečištěný, je nutné provést důkladné čištění.

### ZPRACOVÁNÍ:

Základní čištění dřevěných podlah olejovaných výrobky PALLMANN:

1. Před použitím musí mít nádoba doporučenou pokojovou teplotu (20 °C). Nádobu před upotřebením důkladně protřepejte.
2. Pallmann CLEAN (Neutralreiniger) dávkujte podle stupně znečištění.
3. Dávkování v závislosti na znečištění (200 ml čističe na 5 l vody až neředěný). Impregnovaný povrch musí být nasáklý (ne mokry).
4. Vhodným mopem, kartáčem nebo taliřovou bruskou (červený/jemný zelený pad) odstraňte z podlahy zavlhka nečistoty.
5. Po skončení základního čištění podlahu vždy bezpodmínečně setřete čistou vodou.
6. Náradí po použití umyjte vodou.
7. Po základním čištění je nutno obnovit naolejování parket stejným olejo-voskovým přípravkem (řada PALLMANN MAGIC OIL).
8. Přesné pokyny pro čištění a návazné ošetřování jsou uvedeny v návodu na ošetřování dřevěných podlah naolejovaných výrobky Pallmann.

## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- ▶ Nejlépe funguje při 18 - 25 °C, relativní vlhkosti > 35 % a < 65 %. Nízké teploty a vysoká vlhkost prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí.
- ▶ Originální obal může být skladován po dobu minimálně 24 měsíců, pokud je skladován v suchu. Chraňte před mrazem a nevystavujte teplotám nad 40 °C. Otevřené nádoby těsně uzavřete.
- ▶ Čerstvě nalakované plochy se mohou čistit prostředkem Pallmann CLEAN (Neutralreiniger) nejdříve za 8 dní (po dosažení konečné pevnosti.).
- ▶ Čerstvě naolejované povrchy lze čistit prostředkem PALLMANN CLEAN (Neutralreiniger) až po 12 hodinách (pomocí MAGIC OIL 2K a MAGIC OIL 1K EASY po 4 až 7 dnech).
- ▶ Pravidelné ošetřování prostředky Pallmann zlepšuje vzhled a zvyšuje životnost impregnovaného povrchu.
- ▶ Dále jsou použitelné a doporučené následující normy a prospekty: DIN 18356 „Práce s parketami a dřevěnými hranoly“ a DIN 18365 „Práce s podlahovými krytinami“.

## OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Nehořlavé. Při zpracování se obecně doporučuje použití krému na ochranu pokožky a větrání pracovních prostor.

## LIKVIDACE:

Zabraňte úniku do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné nádoby vypláchněte trochou vody a zlikvidujte je jako recyklovatelné nádoby v souladu s místními směrnici. Oplachovou vodu a zbytky produktu shromážděte a znovu použijte. V případě potřeby likvidujte nádoby se zbytky produktu jako zvláštní odpad.