

Airless-LeOS SprayRoller

Rychlé nanášení barvy pomocí rozprašování a následného zahlazování válečkem v jednom kroku



Výkon:

- Díky jedinečnému propojení osvědčené Airless technologie a zahlazování pomocí válce dosáhnete vysoké úspory času i materiálu v jednom kroku
- Individuální výběr z navídky malířských válců značky STORCH pro optimální úpravu všech povrchů v interiéru i exteriéru
- 30 cm dlouhé prodloužení a 90° úhlový adaptér pro velkou volnost pohybu i při použití na lešení



Způsob použití LeOS SprayRoller

- obklepení a ohraničovací práce jsou prováděny obvyklým způsobem
- paprsek barvy je nasměrován na podklad přímo pod válec
- stříkání barvy je prováděno jen při pohybu směrem dolů -
- zahlazování je možné při pohybu směrem nahoru i dolů
- pracovní tlak a velikost trysky: interiéry cca 80 bar, tryska 1221, exteriéry cca 60 bar, tryska 1227
- práce na lešení: 30 cm nástavec s 90° úhlovým adaptérem pro optimální volnost pohybu
- v závislosti na stavu podkladu je možné zvolit vhodný válec -
- šíře 25 cm pro drát Ø 8 mm (válec není součástí dodávky)

Další přednosti

- LeOS SprayRoller je možné kombinovat se všemi Airless přístroji značky STORCH
- Použití otočné hlavy s tryskou 519 umožňuje nízký rozstřík barvy díky použití LeOS při nanášení barvy
- Stávající sady příslušenství Airless LeOS je možné doplnit o další komponent SprayRoller

Popis produktu	Obj. č.
LeOS SprayRoller v systejneru V dodávce: - pistole Combo Gun - otočný kloub pro nástavec - 1 x nástavec 30 cm + 45 cm - otočná hlava s držákem pro válec 25 cm - otočná hlava pro nástavec - držák trysky, tryska 1221 pro použití v interiéru + 1227 pro použití v exteriéru - tryska 519 pro LeOS nástřik barvy v interiéru - 90° úhlový adaptér - přepravní a úložný systainer	69 45 25

Jednotlivé komponenty	Obj. č.
LeOS SprayRoller otočná hlava s držákem	69 45 20
Tryska 519	69 12 19
Tryska 1221 pro použití v interiéru	69 12 21
Tryska 1227 pro použití v exteriéru	69 12 27
Držák trysky	69 70 07
Otočná hlava pro nástavec	67 40 23
Otočný kloub pro nástavec	67 41 20
Nástavec 30 cm	67 41 00
Nástavec 45 cm	67 41 04
90° úhlový adaptér	67 41 15
Combo Gun	69 06 35

Válec / doporučená velikost trysky (v 1/1000")				
Povaha povrchu	Malířský válec	Obj. č.	Velikost trysky	Obj. č.
Hladký, lehce savý	Polyamid Expert, jádro 60 mm, výška plyše 12 mm	14 45 25	0,021"	69 12 21
Lehce zdrsňený, mírně savý	Polyamid Expert, jádro 60 mm, výška plyše 21 mm	14 27 25	0,021"	69 12 21
Drsný, savý	Polyamid Expert, jádro 58 mm, výška plyše 21 mm	14 47 25	0,027"	69 12 27
Velmi drsný, silně savý	Polyamid Expert, jádro 69 mm, výška plyše 21 mm	84 35 26 22	0,027"	69 12 27